

FAF2300

Пłyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы

Ciśnienie / Pressure / Давление: PN 16

Temperatura / Temperature / Температурный режим: -20°C ÷ +180°C



Zawór zwrotny klapowy - wykonanie nierdzewne

Wafer swing check valve - stainless version

Клапан обратный межфланцевый из нержавеющей стали

Właściwości produktu / Product properties / Характеристика изделия			
Lp.	Nazwa części i materiał	Name of the part and material	Наименование части и материал
1	Korpus - stal nierdzewna SAE-316	Body - stainless steel SAE -316	Корпус - сталь нержавеющей SAE-316
2	Dysk - stal nierdzewna SAE-316	Disc - stainless steel SAE -316	Диск - сталь нержавеющей SAE-316
3	Uszczelka dysku i kołnierza - VITON	Disc and flange seal - VITON	Прокладка диска и фланца - VITON
4	Łatwy montaż	Easy assembly	Лёгкий монтаж

Zastosowanie:

Systemy ciepłej i zimnej wody, zastosowania przemysłowe, para wodna, powietrze, substancje nieagresywne.

Applications:

Warm and cold water systems, industrial applications, steam, air, non-aggressive substances.

Применение:

Системы горячей и холодной воды, промышленное применение, водяной пар, воздух, неагрессивные вещества.

FAF2300



FAF2300

FAF2300

FAF2300

FAF2300

FAF2300

FAF2300

FAF2300

Tabela wymiarowa / Dimension chart / Таблица размеров							
DN	A	B	C	D	E	L	Waga
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	92	71,4	22	43,7	25	14	0,7
50	109	79	31	54	37	14	0,9
65	129	101,2	40	69,2	50	14	1,25
80	144	112	54	80	61	14	1,52
100	164	137	71	101	77	18	2,48
125	195	166	92	120	94	18	3,46
150	220	190	112	142,7	100	20	4,8
200	275	244,5	154	195	152	22	7,96
250	330	302	192	242	190	26	14,5
300	380	344	234	288	225	28	16,43
350	440	387	270	330	275	35	24,35
400	490	437	305	370	305	40	33,6